

MONTESA TRIAL

cota 348



cota 25



MONTESA



cota 247

cota 49

Puede conducirse desde los 16 años, sin examen (basta la simple licencia).



cota 74T

Puede conducirse desde los 16 años con permiso A1



cota 123 cota 74

El modelo Cota 74 puede conducirse desde los 16 años con permiso A1



cota 247T

MONTESA	COTA 25A	COTA 25C	COTA 49	COTA 74	COTA 74T	COTA 123	COTA 247	COTA 247T	COTA 348		
ENGINE MOTEUR	48,7 c.c. two-stroke 2 temps	48,7 c.c. two-stroke 2 temps	48,7 c.c. two-stroke 2 temps	74,8 c.c. two-stroke 2 temps	74,8 c.c. two-stroke 2 temps	123,7 c.c. two-stroke 2 temps	247,7 c.c. two-stroke 2 temps	247,7 c.c. two-stroke 2 temps	305,8 c.c. two-stroke 2 temps		
CARBURETOR CARBURATEUR	Ø 14 mm.	Ø 14 mm.	Ø 12 mm. protected air filter filtre à air protégé	Ø 20 mm. protected air filter filtre à air protégé	Ø 20 mm. protected air filter filtre à air protégé	Ø 25 mm. protected air filter filtre à air protégé	Ø 27 mm. protected air filter filtre à air protégé	Ø 27 mm. protected air filter filtre à air protégé	Ø 27 mm. protected air filter filtre à air protégé		
IGNITION ALLUMAGE	Magneto alternator flywheel Volant magnétique-alternateur										
PRIMARY DRIVE TRANSMISSION PRIMAIRE	By heliocoidal gears of treated steel Engrenages hélicoïdaux en acier traité										
CLUTCH	Multiple steel disc, in oil bath A disques multiples en acier en bain d'huile avec ressorts à tension constante										
EMBRYAGE	Multiple steel disc, in oil bath, with constant tension springs A disques multiples en acier en bain d'huile avec ressorts à tension constante										
SPEEDS VITESSES	3	3	3	6	6	6	5	5	6		
	With constant mesh pinions Avec pignons de prise constante										
SUSPENSION	Telescopic with double acting hydraulic shock absorbers										
Front	Swinging-arm, with double acting hydraulic shock absorbers, with easy setting of the initial tension										
Rear	Ditto, On constantly lubricated bearings.										
SUSPENSIONS	Fourche télescopique avec amortisseurs hydrauliques à double effet Bras oscillant avec amortisseurs hydrauliques à double effet réglable										
Avant	Bras oscillant avec amortisseurs hydrauliques à double effet										
Arrière	Idem. Sur roulements à friction avec graissage constant.										
WHEELS	Front 2" x 16"	2,25" x 19"	2,50" x 20"	2,50" x 20"	2,50" x 20"	2,50" x 20"	2,75" x 21"	2,75" x 21"	2,75" x 21"		
Rear	21/2 x 15"	3,25" x 18"	3,75" x 17"	3,75" x 17"	3,75" x 17"	3,75" x 17"	4,00" x 18"	4,00" x 18"	4,00" x 18"		
Avant	2" x 16"	2,25" x 19"	2,50" x 20"	2,50" x 20"	2,50" x 20"	2,50" x 20"	2,75" x 21"	2,75" x 21"	2,75" x 21"		
Arrière	21/2 x 15"	3,25" x 18"	3,75" x 17"	3,75" x 17"	3,75" x 17"	3,75" x 17"	4,00" x 18"	4,00" x 18"	4,00" x 21"		
BRAKES FREINS	Internal expansion: friction surface diameter 100 mm. A expansion interne: diamètre de la surface de friction 100 mm.										
TANK RESERVOIR	2 litres 2 litres	2 litres 2 litres	3,5 litres 3,5 litres	4,5 litres 4,5 litres	7,5 litres 7,5 litres	4,5 litres 4,5 litres	5,7 litres 5,7 litres	8,1 litres 8,1 litres	5 litres 5 litres		
ELECTRICAL EQUIPMENT	Optional lighting	Head light with road and position lights. Taillight, Horn Phare avant avec feux de route, Phare pilote Avertisseur acoustique	Head light with road and position lights. Taillight with "stop". Horn							Ditto, With headlight screen protected.	
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	Eclairage optional	Phare avant avec feux de route et de position. Phare pilote avec feu de stop. Avertisseur acoustique									
OTHER FEATURES AUTRES CARACTERISTIQUES	Maximum speed with "short" ratio 18 Km/h. With "long" ratio 35 Km/h. Vitesse maximum avec rapport "court" 18 Km/h. Avec rapport "long" 35 Km/h.	Maximum speed 40 Km/h. Vitesse maximum 40 Km/h.	Fits dual seat Trail type Avec selle double type Trail							Fits dual seat Trail type Avec selle double type Trail	Gas tank and seat assembly can be pivoted out of the way for immediate access to carburettor, air cleaner and spark plug. Réservoir pouvant pivoter à l'avant pour accès immédiat au filtre, au carburateur et à la bougie.