

OSSA 250 DESERT



 **OSSA** PRECONISE FINA

250 DESERT

CARACTERISTICAS

Motor	Explosión dos tiempos
Diámetro y carrera	72 y 60 mm.
Cubicaje	250 c.c.
Carburador	Bing \varnothing 36 mm. con starter incorporado
Relación de cambios	1ª) 1:2,78; 2ª) 1:1,92; 3ª) 1:1,43; 4ª) 1:1,17; 5ª) 1:1
Encendido	Volante magnético Motoplát electrónico
Frenos	Delantero \varnothing 122 ancho 30 Trasero \varnothing 150 ancho 30
Capacidad del depósito	13 l.
Peso	102,5 kg.
Distancia entre ejes	1.405 mm.
Ruedas	3,00 x 21 y 4,5 x 18
Velocidad	120 Km/h.

SPECIFICATIONS

Engine	2-stroke
Bore x Stroke	72 x 60 mm.
Cubic capacity	250 c.c.
Carburettor	\varnothing 36 mm. Bing with choke
Gear ratios	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1
Ignition	Motoplát electronic magneto flywheel
Brakes	Front \varnothing 122 width 30 \varnothing 150 width 30
Wheels	3,00 x 21 and 4,5 x 18
Fuel tank capacity	13 liters
Weight	102,5 Kg.
Wheel base	1405 mm.
Speed	120 Km/h.

FICHE TECHNIQUE

Moteur	2 temps
Alésage et course	72 x 60 mm.
Cylindrée	250 c.c.
Carburateur	Bing \varnothing 36 mm. avec circuit de starter incorporé
Rapports de boîte	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1
Allumage	Volant magnétique électronique Motoplát
Freins	Avant \varnothing 122 largeur 30 Arrière \varnothing 150 largeur 30
Roues	3,00 x 21 et 4,5 x 18
Capacité réservoir essence	13 litres
Poids	102,5 Kg.
Empattement	1405 mm.
Vitesse	120 Km/h.

